

7,62 mm boşluk

**Öne Çıkanlar**

2 ila 16 kutup

Dikey pim şeridi

7,62 mm boşluk

Sabitleme flanşlı

Tel Boyutları

katı min

-

katı maks

-

Örgülü (esnek) min

-

Örgülü (esnek) maks

-

Yüksük min ile mahsur

-

Yüksük max ile mahsur

-

Boyutlar

PCB delik çapı

1,6 mm

Malzemeler

Dişli geçme, flanş

Pirinç

Kontak pimi

Pirinç

İzolasyon malzemesi

Malzeme

PBT

yanıcılık sınıfı

UL 94 V-0

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)

-40 °C - 105 °C

Mağaza sıcaklığı

-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

3-4 sn

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-

Teknik Veriler // **STLZ965/..F-7.62-V-GREEN**

7,62 mm boşluk

Renkler

YEŞİL, RAL 6018

AÇIK YEŞİL, benzer RAL 6018

BAZALT GRİ, RAL 7012

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	-	300 V	250 V
Anma akımı	10 A	-	10 A	12 bir
Aşırı gerilim kategorisi				III
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	4.0 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Boşluk 7,62 mm)**Terminal Bloğu**

AKZ965

AKZ4961

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Kodlama Yıldızı CS3-5.0/5.08-RED	Sipariş Verisi: 50000000025
	Ayırma Elemanı SE-STL950-YEŞİL	Sipariş Verisi: 50950000002

Teknik Veriler // STLZ965/..F-7.62-V-GREEN

7,62 mm boşluk

Sipariş Verileri (Boşluk 7,62 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	25.82	STLZ965/2F-7.62-V-YEŞİL	50965026121 E	100
3	33.44	STLZ965/3F-7.62-V-YEŞİL	50965036121 E	100
4	41.06	STLZ965/4F-7.62-V-YEŞİL	50965046121 D	50
5	48.68	STLZ965/5F-7.62-V-YEŞİL	50965056121 D	50
6	56.30	STLZ965/6F-7.62-V-YEŞİL	50965066121 D	50
7	63.92	STLZ965/7F-7.62-V-YEŞİL	50965076121 D	50
8	71.54	STLZ965/8F-7.62-V-YEŞİL	50965086121 D	50
9	79.16	STLZ965/9F-7.62-V-YEŞİL	50965096121 D	50
10	86.78	STLZ965/10F-7.62-V-YEŞİL	50965106121 D	50
11	94.40	STLZ965/11F-7.62-V-YEŞİL	50965116121 D	50
12	102.02	STLZ965/12F-7.62-V-YEŞİL	50965126121 D	50
13	109.64	STLZ965/13F-7.62-V-YEŞİL	50965136121 D	50
14	117.26	STLZ965/14F-7.62-V-YEŞİL	50965146121 D	50
15	124.88	STLZ965/15F-7.62-V-YEŞİL	50965156121 D	50
16	132.50	STLZ965/16F-7.62-V-YEŞİL	50965166121 D	50

Teknik çizim

