

**Öne Çıkanlar**

2 ila 24 kutup

Boşluk 5.08 mm

Açık uçlar

PCB'ye 45° kablo girişi

Tel Boyutları

katı min

-

katı maks

-

Örgülü (esnek) min

-

Örgülü (esnek) maks

-

Yüksük min ile mahsur

-

Yüksük max ile mahsur

-

Boyutlar

PCB delik çapı

1,4 mm

Malzemeler

Kontak pimi

Bakır alaşımı

İzolasyon malzemesi

Malzeme

PA 6.6

yanıcılık sınıfı

UL 94 V-0

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)

-40 °C - 105 °C

Mağaza sıcaklığı

-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

3-4 sn

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-

Boşluk 5.08 mm

Renkler

YEŞİL, RAL 6018

AÇIK YEŞİL, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	250 V
Anma akımı	15 bir	15 bir	10 A	12 bir
Aşırı gerilim kategorisi				III
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	4.0 kV
Kirlilik derecesi				3


Karşı Parçalar (Aralık 5.08 mm)

Pin Şeridi/Terminal Bloğu

STLZ950-INV	AKZ950	AKZ955	AKZ1100	AKZ1110	AKZ1200	AKZ4951
-------------	--------	--------	---------	---------	---------	---------

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Kodlama Yıldızı CS2-5.0/5.08-RED	Sipariş Verisi: 50000000024
	Ayırma Elemanı SE-STL950-YEŞİL	Sipariş Verisi: 50950000002



Boşluk 5.08 mm

Sipariş Verileri (Aralık 5.08 mm)

Kutup sayısı	Geniřlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	10.16	STLZ990/2-5.08-YEŞİL	50990025131 F	200
3	15.24	STLZ990/3-5.08-YEŞİL	50990035131 F	200
4	20.32	STLZ990/4-5.08-YEŞİL	50990045131 F	200
5	25.40	STLZ990/5-5.08-YEŞİL	50990055131 E	100
6	30.48	STLZ990/6-5.08-YEŞİL	50990065131 E	100
7	35.56	STLZ990/7-5.08-YEŞİL	50990075131 E	100
8	40.64	STLZ990/8-5.08-YEŞİL	50990085131 D	50
9	45.72	STLZ990/9-5.08-YEŞİL	50990095131 D	50
10	50.80	STLZ990/10-5.08-YEŞİL	50990105131 D	50
11	55.88	STLZ990/11-5.08-YEŞİL	50990115131 D	50
12	60.96	STLZ990/12-5.08-YEŞİL	50990125131 D	50
13	66.04	STLZ990/13-5.08-YEŞİL	50990135131 D	50
14	71.12	STLZ990/14-5.08-YEŞİL	50990145131 D	50
15	76.20	STLZ990/15-5.08-YEŞİL	50990155131 D	50
16	81.28	STLZ990/16-5.08-YEŞİL	50990165131 D	50
17	86.36	STLZ990/17-5.08-YEŞİL	50990175131 D	50
18	91.44	STLZ990/18-5.08-YEŞİL	50990185131 D	50
19	96.52	STLZ990/19-5.08-YEŞİL	50990195131 D	50
20	101.60	STLZ990/20-5.08-YEŞİL	50990205131 D	50
21	106.68	STLZ990/21-5.08-YEŞİL	50990215131 D	50
22	111.76	STLZ990/22-5.08-YEŞİL	50990225131 D	50
23	116.84	STLZ990/23-5.08-YEŞİL	50990235131 D	50
24	121.92	STLZ990/24-5.08-YEŞİL	50990245131 D	50

