

Teknik Veriler // ZRI1.5/3/8-PE

Gergi Yay Tipi | Başlatıcı / aktüatör sıkıştırma bloğu

Sinyal başına 4 Bağlantı



Tel Boyutları

katı min	0,5 mm ²
katı maks	2,5 mm ²
Örgülü (esnek) min	0,5 mm ²
Örgülü (esnek) maks	2,5 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,5 mm ²
Yüksük max ile mahsur	1,5 mm ²

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı	-40 - 120 °C
-------------------	--------------

Boyutlar

Genişlik	51,0 mm
Uzunluk	68,7 mm
Yükseklik TS35 x 7,5	40,5 mm

ELEKTRİKSEL VERİLER

Genel

Çapraz bağlantı kanalları	1
---------------------------	---

RENKLER

	BEJ, benzer RAL 1019
---	----------------------



Teknik Veriler // ZRI1.5/3/8-PE

Gergi Yay Tipi | Başlatıcı / aktüatör sıkıştırma bloğu
Sinyal başına 4 Bağlantı

BAĞLANTI ŞEMASI

Bitte kontaktieren Sie unsere Vertriebsmitarbeiter.
Please contact our sales department.

Sİ PARİ Ş VERİ Sİ

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
ZRI1.5/3/8-PE-BEJ	43550.2	5

AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Çapraz Bağlantı yalıtımlı ZQI2.5/2	493710.8	50
Çapraz Bağlantı yalıtımlı ZQI2.5/0.5/99	493719.8	1
Durdurmayı Bitir ZES35	493748.2	50
Test Adaptörü ZTA1.5	4917034.2	10
Hızlı Etiketleme PSB5/50	494600,7	500

DEĞERLENDİRİMLER

Derecelendirmeler	CSA	CSAus	IEC
Anma gerilimi	300 V	300 V	400 V
Anma akımı	12,5 A	12,5 A	17,5 A
Anma tel boyutu	AWG 26-14 AWG 26-14		1,5 mm ²
Anma darbe gerilimi			4 kV
Kirlilik derecesi			3