

## Teknik Veriler // ZRI1.5/4-PE

Gergi Yay Tipi | Başlatıcı / aktüatör kelepçesi

3 Bağ lantı



### Tel Boyutları

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| katı min              | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| katı maks             | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Örgülü (esnek) min    | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Örgülü (esnek) maks   | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Yüksük min ile mahsur | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Yüksük max ile mahsur | 1,5 mm <sup>2</sup> |

### İzolasyon malzemesi

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Malzeme          | PA 6.6    |
| yanıcılık sınıfı | UL 94 V-0 |

### Sıcaklıklar

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Çalışma sıcaklığı | -40 - 120 °C |
|-------------------|--------------|

### Boyutlar

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Genişlik             | 5,1 mm  |
| Uzunluk              | 82,0 mm |
| Yükseklik TS35 x 7,5 | 40,5 mm |

## Teknik Veriler // ZRI1.5/4-PE

Gergi Yay Tipi | Başlatıcı / aktüatör kelepçesi  
3 Bağlantı

### RENKLER



YEŞİL SARI

### BAĞLANTI ŞEMASI



### SİPARİŞ VERİSİ

| Makale Tanımlama       | Makale numarası | PU |
|------------------------|-----------------|----|
| ZRI1.5/4-PE-YEŞİL SARI | 43537.2         | 20 |

### AKSESUARLAR

| Makale Tanımlama                    | Makale numarası | PU  |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Uç Plakası ZAP/TW ZRI1.5/4          | 493747.2        | 20  |
| Potansiyel Dağıtım Şeridi ZPL1.5-PE | 493743.2        | 100 |
| Durdurmayı Bitir ZES35              | 493748.2        | 50  |
| Hızlı Etiketleme PSB5/50            | 494600,7        | 500 |

### DEĞERLENDİRİMLER

| Derecelendirmeler   | CSA       | CSAus     | IEC                 |
|---------------------|-----------|-----------|---------------------|
| Anma gerilimi       |           |           |                     |
| Anma akımı          |           |           |                     |
| Anma tel boyutu     | AWG 26-14 | AWG 26-14 | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Anma darbe gerilimi |           |           | 4 kV                |
| Kirlilik derecesi   |           |           | 3                   |