

Teknik Veriler // ZRID2.5-PE-LN

Gergi Yay Tipi | Transit / koruyucu iletken terminali

3x2 Baę lantılar



Tel Boyutları

katı min	0,5 mm ²
katı maks	4.0 mm ²
Örgülü (esnek) min	0,5 mm ²
Örgülü (esnek) maks	4.0 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,5 mm ²
Yüksük max ile mahsur	2,5 mm ²

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı	-40 - 120 °C
---------------------	--------------

Boyutlar

Genişlik	5,1 mm
Uzunluk	116,2 mm
Yükseklik TS35 x 7,5	68,0 mm

ELEKTRİKSEL VERİ

Genel	
Çapraz baę lantı kanalları	2
Test seçimi	6


RENKLER

	BEJ, benzer RAL 1019
---	----------------------

Teknik Veriler // ZRID2.5-PE-LN

Gergi Yay Tipi | Transit / koruyucu iletken terminali
3x2 Baę lantılar

BAĖANTI ŐEMASI



Sİ PARİ Ő VERİ Sİ

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
ZRID2.5-PE-LN-BEJ	43594.2	50

AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Uç Plakası ZAP2.5/ID	493761.2	20
Çapraz Baę lantı yalıtımlı ZQI2.5/2	493710.8	50
Çapraz Baę lantı yalıtımlı ZQI2.5/3	493711.8	50
Çapraz Baę lantı yalıtımlı ZQI2.5/4	493712.8	20
Çapraz Baę lantı yalıtımlı ZQI2.5/5	493713.8	20
Çapraz Baę lantı yalıtımlı ZQI2.5/6	493714.8	20
Çapraz Baę lantı yalıtımlı ZQI2.5/7	493715.8	20
Çapraz Baę lantı yalıtımlı ZQI2.5/8	493716.8	10
Çapraz Baę lantı yalıtımlı ZQI2.5/9	493717.8	10
Çapraz Baę lantı yalıtımlı ZQI2.5/10	493718.8	10
Çapraz Baę lantı yalıtımlı ZQI2.5/0.5/99	493719.8	1
Dört Yönlü Kapaklar ZAD2.5/4/B	493706.0	20
Etiketleme Adaptörleri ZBA3	493813.2	50
Durdurmayı Bitir ZES35	493748.2	50
Test Adaptörü ZTA2.5	493740.2	10
Hızlı Etiketleme PSB5/50	494600,7	500

DEĖERLENDİ RMELER

Derecelendirmeler	CSA	CSAus	IEC
anma gerilimi	300 V	300 V	
Anma akımı	15 bir	15 bir	
Anma tel boyutu	AWG 20-12	AWG 20-12	2,5 mm ²
Anma darbe gerilimi			6 kV
Kirlilik derecesi			3