

Teknik Veriler // ZRS2.5-1LS1RS

Çok Konnektörlü Gergi Yay Tipi | Terminal Bloğu aracılığıyla
2 Bağlantı



Tel Boyutları

İzolasyon malzemesi

Malzeme PA 6.6

yanıcılık sınıfı UL 94 V-0

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı -40 - 120 °C

Boyutlar

Genişlik 5,1 mm

Yükseklik 38,5 mm

Uzunluk 54,0 mm

Yükseklik TS35 x 7,5 39,5 mm

ELEKTRİKSEL VERİ

Genel

Çapraz bağlantı kanalları 2

RENKLER

BEJ, benzer RAL 1019

MAVİ, benzer RAL 5015

TURUNCU, benzer RAL 2003

Teknik Veriler // ZRS2.5-1LS1RS

Çok Konnektörlü Gergi Yay Tipi | Terminal Bloğu aracılığıyla
2 Bağlantı

BAĞLANTI ŞEMASI



SİPARİŞ VERİSİ

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
ZRS2.5-1LS1RS-BE	43655.2	100
ZRS2.5-1LS1RS-MAVİ	43655.5	100
ZRS2.5-1LS1RS-TURUNCU	43655.3	100

AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Uç Plakası ZAPS2.5/2S	493691.2	50
Çapraz Bağlantı yalıtımlı ZQI2.5/2	493710.8	50
Çapraz Bağlantı yalıtımlı ZQI2.5/3	493711.8	50
Çapraz Bağlantı yalıtımlı ZQI2.5/4	493712.8	20
Çapraz Bağlantı yalıtımlı ZQI2.5/5	493713.8	20
Çapraz Bağlantı yalıtımlı ZQI2.5/6	493714.8	20
Çapraz Bağlantı yalıtımlı ZQI2.5/7	493715.8	20
Çapraz Bağlantı yalıtımlı ZQI2.5/8	493716.8	10
Çapraz Bağlantı yalıtımlı ZQI2.5/9	493717.8	10
Çapraz Bağlantı yalıtımlı ZQI2.5/10	493718.8	10
Çapraz Bağlantı yalıtımlı ZQI2.5/0.5/99	493719.8	1
Test Adaptörü ZTA2.5	493740.2	10
Durdurmayı Bitir ZES35/2	493811.2	50
Hızlı Etiketleme PSB5/50	494600,7	500

DEĞERLENDİRMELER

Derecelendirmeler	UR	CSA	IEC
anma gerilimi	300 V	300 V	500 V
Anma akımı	20 bir	20 bir	24 A
Anma tel boyutu			
Anma darbe gerilimi			8 kV
Kirlilik derecesi			3