

## Teknik Veriler // ZRS2.5-2LS2RS

Çok Konnektörlü Gergi Yay Tipi | Terminal Bloğu aracılığıyla  
4 Bağlantı



### Tel Boyutları

### İzolasyon malzemesi

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Malzeme          | PA 6.6    |
| yanıcılık sınıfı | UL 94 V-0 |

### sıcaklıklar

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Çalışma sıcaklığı | -40 - 120 °C |
|-------------------|--------------|

### Boyutlar

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Genişlik             | 5,1 mm  |
| Yükseklik            | 38,5 mm |
| Uzunluk              | 90,5 mm |
| Yükseklik TS35 x 7,5 | 39,5 mm |

### ELEKTRİKSEL VERİ

#### Genel

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Çapraz bağlantı kanalları | 2 |
|---------------------------|---|

### RENKLER

|                                                                                     |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | BEJ, benzer RAL 1019     |
|  | MAVİ, benzer RAL 5015    |
|  | TURUNCU, benzer RAL 2003 |

## Teknik Veriler // ZRS2.5-2LS2RS

Çok Konnektörlü Gergi Yay Tipi | Terminal Bloğu aracılığıyla  
4 Bağlantı

### BAĞLANTI ŞEMASI



### SİPARİŞ VERİSİ

| Makale Tanımlama      | Makale numarası | PU  |
|-----------------------|-----------------|-----|
| ZRS2.5-2LS2RS-BE      | 43654.2         | 100 |
| ZRS2.5-2LS2RS-MAVİ    | 43654.5         | 100 |
| ZRS2.5-2LS2RS-TURUNCU | 43654.3         | 100 |

### AKSESUARLAR

| Makale Tanımlama                        | Makale numarası | PU  |
|-----------------------------------------|-----------------|-----|
| Uç Plakası ZAPS2.5/4S                   | 493692.2        | 50  |
| Çapraz Bağlantı yalıtımlı ZQI2.5/2      | 493710.8        | 50  |
| Çapraz Bağlantı yalıtımlı ZQI2.5/3      | 493711.8        | 50  |
| Çapraz Bağlantı yalıtımlı ZQI2.5/4      | 493712.8        | 20  |
| Çapraz Bağlantı yalıtımlı ZQI2.5/5      | 493713.8        | 20  |
| Çapraz Bağlantı yalıtımlı ZQI2.5/6      | 493714.8        | 20  |
| Çapraz Bağlantı yalıtımlı ZQI2.5/7      | 493715.8        | 20  |
| Çapraz Bağlantı yalıtımlı ZQI2.5/8      | 493716.8        | 10  |
| Çapraz Bağlantı yalıtımlı ZQI2.5/9      | 493717.8        | 10  |
| Çapraz Bağlantı yalıtımlı ZQI2.5/10     | 493718.8        | 10  |
| Çapraz Bağlantı yalıtımlı ZQI2.5/0.5/99 | 493719.8        | 1   |
| Test Adaptörü ZTA2.5                    | 493740.2        | 10  |
| Durdurmayı Bitir ZES35/2                | 493811.2        | 50  |
| Hızlı Etiketleme PSB5/50                | 494600,7        | 500 |

### DEĞERLENDİRMELER

| Derecelendirmeler   | UR     | CSA    | IEC   |
|---------------------|--------|--------|-------|
| anma gerilimi       | 300 V  | 300 V  | 500 V |
| Anma akımı          | 20 bir | 20 bir | 24 A  |
| Anma tel boyutu     |        |        |       |
| Anma darbe gerilimi |        |        | 8 kV  |
| Kirlilik derecesi   |        |        | 3     |