

Teknik Veriler // ZRSK 2.5-T35-1LS1R-H

Çok Konnektörlü Gergi Yay Tipi | Fiş bağ lantısı yatay TS35

**Tel Boyutları**

katı min	0,5 mm ²
katı maks	4.0 mm ²
Örgülü (esnek) min	0,5 mm ²
Örgülü (esnek) maks	4.0 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,5 mm ²
Yüksük max ile mahsur	2,5 mm ²
Sıkma aralığı min	0,5 mm ²
Sıkma aralığı maks	4.0 mm ²

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı	-40 - 120 °C
-------------------	--------------

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	10.0 mm
Genişlik	5,1 mm
Yükseklik	30.0 mm
Uzunluk	44,0 mm
Yükseklik TS35 x 7,5	35,0 mm


ELEKTRİKSEL VERİLER**Genel**

Test seçimi	1
-------------	---

Teknik Veriler // ZRSK 2.5-T35-1LS1R-H

Çok Konnektörlü Gergi Yay Tipi | Fiş bağ lantısı yatay TS35

RENKLER

	BEJ, benzer RAL 1019
	MAVİ , benzer RAL 5015
	TURUNCU, benzer RAL 2003
	YEŞİ L SARI

BAĞLANTI ŞEMASI**Sİ PARİ Ş VERİ Sİ**

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
ZRSK 2.5-T35-1LS1R-H-BE	43674.2	100
ZRSK 2.5-T35-1LS1R-H-MAVİ	43674.5	100
ZRSK 2.5-T35-1LS1R-H-TURUNCU	43674.3	100

AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Uç Plakası ZAPSK2.5/1A/1S	493686.2	50
Dört Yönlü Kapaklar ZAD2.5/4/B	493706.0	20
Hızlı Etiketleme PSB5/50	494600,7	500

DEĞERLENDİRMELER

Derecelendirmeler	UR	CSA	IEC
Anma gerilimi	300 V	300 V	500 V
Anma akımı	20 bir	20 bir	24 A
Anma tel boyutu	AWG 20-12	AWG 20-12	2,5 mm ²
Anma darbe gerilimi			8 kV
Kirlilik derecesi			3