

Teknik Veriler // ZRSL16

Gergi Yay Tipi | Koruyucu İletken Kelepçe

2 Bağlantı



Tel Boyutları

katı min	1,5 mm ²
katı maks	16,0 mm ²
Örgülü (esnek) min	1.5mm ²
Örgülü (esnek) maks	25,0 mm ²
Örgülü (esnek) min	1.5mm ²
Örgülü (esnek) maks	16,0 mm ²
Yüksük min ile mahsur	1,5 mm ²
Yüksük max ile mahsur	16,0 mm ²

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı	-40 - 120 °C
-------------------	--------------

Boyutlar

Genişlik	12,1 mm
Uzunluk	81,5 mm
Yükseklik TS35 x 7,5	51,5 mm

ELEKTRİKSEL VERİ

Genel

Test seçimi	2
-------------	---

RENKLER



YEŞİL SARI

Teknik Veriler // ZRSL16

Gergi Yay Tipi | Koruyucu İletken Kelepçe
2 Bağlantı

BAĞLANTI ŞEMASI



SİPARİŞ VERİSİ

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
ZRSL16-YEŞİL/SARI	43637.2	50

AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Uç Plakası ZAP16/2A	49379.2	20
Dört Yönlü Kapaklar ZAD16/4/B	493801.0	20
Durdurmayı Bitir ZES35	493748.2	50
Test Adaptörü ZTA16	493810.2	10
Hızlı Etiketleme PSB8/40	499323.7	400

DEĞERLENDİRİMLER

Derecelendirmeler	CSA	CSAus	IEC
anma gerilimi			
Anma akımı			
Anma tel boyutu	AWG 14-4	AWG 14-4	16,0 mm ²
Anma darbe gerilimi			8 kV
Kirlilik derecesi			3