

Teknik Veriler // ZRSL2.5-N-T15

Gergi Yay Tipi | Koruyucu İletken Kelepçe

2 Bağlantı



Tel Boyutları

katı min	0,5 mm ²
katı maks	4.0 mm ²
Örgülü (esnek) min	0,5 mm ²
Örgülü (esnek) maks	4.0 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,5 mm ²
Yüksük max ile mahsur	2,5 mm ²

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı	-40 - 120 °C
-------------------	--------------

Boyutlar

Genişlik	5,1 mm
Uzunluk	40.0 mm
Yükseklik TS15	34,0 mm

ELEKTRİKSEL VERİLER

Genel

Çapraz bağlantı kanalları	1
Test seçimi	2

RENKLER



YEŞİL SARI

Teknik Veriler // ZRSL2.5-N-T15

Gergi Yay Tipi | Koruyucu İletken Kelepçe
2 Bağlantı

BAĞLANTI ŞEMASI



SİPARİŞ VERİSİ

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
ZRSL2.5-N-T15-YEŞİL/SARI	43586.2	100

AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Uç Plakası ZAP-SR	493757.2	50
Dört Yönlü Kapaklar ZAD2.5/4/B	493706.0	20
Dört Yönlü Kapaklar ZAD4/4/B	493707.0	20
Test Adaptörü ZTA2.5	493740.2	10
Hızlı Etiketleme PSB5/50	494600,7	500

DERECELENDİRİMLER

Derecelendirmeler	CSA	CSAus	IEC
anma gerilimi			
Anma akımı			
Anma tel boyutu	AWG 20-12	AWG 20-12	2,5 mm ²
Anma darbe gerilimi			8 kV
Kirlilik derecesi			3