

Teknik Veriler // ZRSL4

Gergi Yay Tipi | Koruyucu İletken Kelepçe

2 Bağlantı



Tel Boyutları

katı min	0,5 mm ²
katı maks	6,0 mm ²
Örgülü (esnek) min	0,6 mm ²
Örgülü (esnek) maks	6,0 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,5 mm ²
Yüksük max ile mahsur	4,0 mm ²

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı	-40 - 120 °C
-------------------	--------------

Boyutlar

Genişlik	6,1 mm
Uzunluk	64,0 mm
Yükseklik TS35 x 7,5	42,0 mm

ELEKTRİKSEL VERİLER

Genel

Test seçimi	2
-------------	---

RENKLER



YEŞİL SARI

Teknik Veriler // ZRSL4

Gergi Yay Tipi | Koruyucu İ letken Kelepçe
2 Bağ lantı

BAĞ LANTI ŞEMASI



Sİ PARİ Ş VERİ Sİ

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
ZRSL4-YEŞİ L/SARI	43525.2	100

AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Uç Plakası ZAP4/2A	493703.2	50
Dört Yönlü Kapaklar ZAD4/4/B	493707.0	20
Durdurmayı Bitir ZES35	493748.2	50
Test Adaptörü ZTA4	493741.2	10
Hızlı Etiketleme PSB6/50	494702.7	500

DEĞERLENDİ RMELER

Derecelendirmeler	CSA	CSAus	IEC
anma gerilimi			
Anma akımı			
Anma tel boyutu	AWG 20-10	AWG 20-10	4.0 mm ²
Anma darbe gerilimi			8 kV
Kirlilik derecesi			3