

Teknik Veriler // ZSTK 2.5-1L1RS-HB

Çok Konnektörlü Gergi Yay Tipi | Fiş kaplini yatay TS15



Tel Boyutları

katı min	0,5 mm ²
katı maks	4.0 mm ²
Örgülü (esnek) min	0,5 mm ²
Örgülü (esnek) maks	4.0 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,5 mm ²
Yüksük max ile mahsur	2,5 mm ²
Sıkma aralığı min	0,5 mm ²
Sıkma aralığı maks	4.0 mm ²

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı	-40 - 120 °C
-------------------	--------------

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	10.0 mm
Genişlik	5,1 mm
Yükseklik	32,0 mm
Uzunluk	40.0 mm
Yükseklik TS15	33,0 mm

ELEKTRİKSEL VERİLER

Genel

Test seçimi	1
-------------	---

Teknik Veriler // ZSTK 2.5-1L1RS-HB

PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Çok Konnektörlü Gergi Yay Tipi | Fiş kaplini yatay TS15

RENKLER



BEJ, benzer RAL 1019



MAVİ , benzer RAL 5015



TURUNCU, benzer RAL 2003



YEŞİ L SARI

BAĞLANTI ŞEMASI



Sİ PARİ Ş VERİ Sİ

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
ZSTK 2.5-1L1RS-HB-BE	43679.2	100
ZSTK 2.5-1L1RS-HB-MAVİ	43679.5	100
ZSTK 2.5-1L1RS-HB-TURUNCU	43679.3	100

AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Uç Plakası ZAPSK2.5/1A/1S	493686.2	50
Dört Yönlü Kapaklar ZAD2.5/4/B	493706.0	20
Hızlı Etiketleme PSB5/50	494600,7	500

DEĞERLENDİRİMLER

Derecelendirmeler	UR	CSA	IEC
Anma gerilimi	300 V	300 V	500 V
Anma akımı	20 bir	20 bir	24 A
Anma tel boyutu	AWG 20-12	AWG 20-12	2,5 mm ²
Anma darbe gerilimi			8 kV
Kirlilik derecesi			3