

Teknik Veriler // ZTR2.5-DR-OT

Gergi Yay Tipi | Temel kelepçe

3 Bağ lantı



Tel Boyutları

katı min	0,5 mm ²
katı maks	4.0 mm ²
Örgülü (esnek) min	0,5 mm ²
Örgülü (esnek) maks	4.0 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,5 mm ²
Yüksük max ile mahsur	2,5 mm ²

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı	-40 - 120 °C
-------------------	--------------

Boyutlar

Genişlik	5,1 mm
Uzunluk	80,2 mm
Yükseklik TS35 x 7,5	39,2 mm

ELEKTRİKSEL VERİLER

Genel

Çapraz bağ lantı kanalları	1
Test seçimi	2

RENKLER

	BEJ, benzer RAL 1019
	MAVİ, benzer RAL 5015
	TURUNCU, benzer RAL 2003

Teknik Veriler // ZTR2.5-DR-OT

Gergi Yay Tipi | Temel kelepçe

3 Bağ lantı

BAĞLANTI ŞEMASI



Sİ PARİ Ş VERİ Sİ

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
ZTR2.5-DR-OT-BEJ	43610.2	100
ZTR2.5-DR-OT-MAVİ	43610.5	100
ZTR2.5-DR-OT-TURUNCU	43610.3	100

AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Uç Plakası ZAPT2.5/3A	493797.2	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı ZQI2.5/2	493710.8	50
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı ZQI2.5/3	493711.8	50
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı ZQI2.5/4	493712.8	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı ZQI2.5/5	493713.8	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı ZQI2.5/6	493714.8	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı ZQI2.5/7	493715.8	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı ZQI2.5/8	493716.8	10
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı ZQI2.5/9	493717.8	10
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı ZQI2.5/10	493718.8	10
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı ZQI2.5/0.5/99	493719.8	1
Dört Yönlü Kapaklar ZAD2.5/4/B	493706.0	20
Durdurmayı Bitir ZES35	493748.2	50
Test Adaptörü ZTA2.5	493740.2	10
ZDS1/ZTR fişini ayırın	493612.2	20
ZDS2/ZTR fişini ayırın	493613.2	20
ZDS3/ZTR fişini ayırın	493614.2	20
ZDS4/ZTR fişini ayırın	493615.2	20
Sigorta Fişi/- Tutucu ZS/H0/ZTR	493635.2	20
Sigorta Fişi/- Tutucu ZS/H1/ZTR/36	493631.2	20
Sigorta Fişi/- Tutucu ZS/H2/ZTR/70	493632.2	20
Sigorta Fişi/- Tutucu ZS/H3/ZTR/150	493633.2	20

[Daha fazla aksesuar internete bakın](#)



Teknik Veriler // ZTR2.5-DR-OT

Gergi Yay Tipi | Temel kelepçe
3 Bağı lantı

DEĞERLENDİRİMLER

Derecelendirmeler	IEC
anma gerilimi	400 V
Anma akımı	18 bir
Anma tel boyutu	2,5 mm ²
Anma darbe gerilimi	6 kV
Kirlilik derecesi	3