

Teknik Veriler // ZTR2.5-DR-ZS70

Gergi Yay Tipi | Güvenlik İzolasyon Kelepçesi

3 Bağlantı



Tel Boyutları

katı min	0,5 mm ²
katı maks	4.0 mm ²
Örgülü (esnek) min	0,5 mm ²
Örgülü (esnek) maks	4.0 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,5 mm ²
Yüksük max ile mahsur	2,5 mm ²

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı	-40 - 120 °C
-------------------	--------------

Boyutlar

Genişlik	5,1 mm
Uzunluk	80,2 mm
Yükseklik TS35 x 7,5	78,7 mm

ELEKTRİKSEL VERİLER

Genel	
Çapraz bağlantı kanalları	1
Test seçimi	2
Sigorta boyutu	5x20
Maks. sigortada güç kaybı	1,6W


RENKLER

	BEJ, benzer RAL 1019
---	----------------------

Teknik Veriler // ZTR2.5-DR-ZS70

Gergi Yay Tipi | Güvenlik İzolasyon Kelepçesi
3 Bağlantı

BAĞLANTI ŞEMASI



SİPARİŞ VERİSİ

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
ZTR2.5-DR-ZS70-BEJ	43623.2	100

AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Uç Plakası ZAPT2.5/3A	493797.2	20
Çapraz Bağlantı yalıtımlı ZQI2.5/2	493710.8	50
Çapraz Bağlantı yalıtımlı ZQI2.5/3	493711.8	50
Çapraz Bağlantı yalıtımlı ZQI2.5/4	493712.8	20
Çapraz Bağlantı yalıtımlı ZQI2.5/5	493713.8	20
Çapraz Bağlantı yalıtımlı ZQI2.5/6	493714.8	20
Çapraz Bağlantı yalıtımlı ZQI2.5/7	493715.8	20
Çapraz Bağlantı yalıtımlı ZQI2.5/8	493716.8	10
Çapraz Bağlantı yalıtımlı ZQI2.5/9	493717.8	10
Çapraz Bağlantı yalıtımlı ZQI2.5/10	493718.8	10
Çapraz Bağlantı yalıtımlı ZQI2.5/0.5/99	493719.8	1
Dört Yönlü Kapaklar ZAD2.5/4/B	493706.0	20
Durdurmayı Bitir ZES35	493748.2	50
Test Adaptörü ZTA2.5	493740.2	10
Sigorta Fişi/- Tutucu ZS/H0/ZTR	493635.2	20
Sigorta Fişi/- Tutucu ZS/H1/ZTR/36	493631.2	20
Sigorta Fişi/- Tutucu ZS/H2/ZTR/70	493632.2	20
Sigorta Fişi/- Tutucu ZS/H3/ZTR/150	493633.2	20
Sigorta Fişi/- Tutucu ZS/H4/ZTR/250	493634.2	20
Mikro Sigorta/G Sigorta Kartuşları 6.3x32 empereyal 440 V / 500 V / hızlı etkili SIF6.3x32-10A	494989.0	10
Araba Sigortası SIC-1A-32V-BK	494991.0	100
Araba Sigortası SIC-2A-32V-GY	494992.0	100

[Daha fazla aksesuar internete bakın](#)

**PTR HARTMANN**

A Phoenix Mecano Company

Teknik Veriler // ZTR2.5-DR-ZS70

Gergi Yay Tipi | Güvenlik İzolasyon Kelepçesi
3 Bağlantı

DEĞERLENDİRİMLER

Derecelendirmeler	IEC
anma gerilimi	70 V
Anma akımı	6.3 A
Anma tel boyutu	2,5 mm ²
Anma darbe gerilimi	6 kV
Kirlilik derecesi	3