

Teknik Veriler // ZTR2.5-MT

Gergi Yay Tipi | Bıçak ayırma Terminal Bloğu
2 Bağlantı



Tel Boyutları

katı min	0,5 mm ²
katı maks	4.0 mm ²
Örgülü (esnek) min	0,5 mm ²
Örgülü (esnek) maks	4.0 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,5 mm ²
Yüksük max ile mahsur	2,5 mm ²

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı	-40 - 120 °C
-------------------	--------------

Boyutlar

Genişlik	5,1 mm
Uzunluk	68,0 mm
Yükseklik TS35 x 7,5	42,3 mm

ELEKTRİKSEL VERİ

Genel

Çapraz bağlantı kanalları	1
Test seçimi	2

RENKLER

	BEJ, benzer RAL 1019
	MAVİ, benzer RAL 5015
	TURUNCU, benzer RAL 2003

Teknik Veriler // ZTR2.5-MT

Gergi Yay Tipi | Bıçak ayırma Terminal Bloğ u
2 Bağ lantı

BAĞLANTI ŞEMASI



SI PARİ Ş VERİ SI

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
ZTR2.5-MT-BEJ	43603.2	100
ZTR2.5-MT-MAVİ	43603,5	100

AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Uç Plakası ZAPT2.5/2A	493796.2	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı ZQI2.5/2	493710.8	50
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı ZQI2.5/3	493711.8	50
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı ZQI2.5/4	493712.8	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı ZQI2.5/5	493713.8	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı ZQI2.5/6	493714.8	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı ZQI2.5/7	493715.8	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı ZQI2.5/8	493716.8	10
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı ZQI2.5/9	493717.8	10
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı ZQI2.5/10	493718.8	10
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı ZQI2.5/0.5/99	493719.8	1
Dört Yö nlü Kapaklar ZAD2.5/4/B	493706.0	20
Durdurmayı Bitir ZES35	493748.2	50
Test Adaptö rü ZTA2.5	493740.2	10
Hızlı Etiketleme PSB5/50	494600,7	500

DEĞERLENDİRİLMELER

Derecelendirmeler	IEC
anma gerilimi	400 V
Anma akımı	18 bir
Anma tel boyutu	2,5 mm ²
Anma darbe gerilimi	6 kV
Kirlilik derecesi	3