

## Teknik Veriler // ZTR2.5-ST

Gergi Yay Tipi | Terminal Bloğunun Bağlantısını Kes

2 Bağlantı



### Tel Boyutları

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| katı min              | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| katı maks             | 4.0 mm <sup>2</sup> |
| Örgülü (esnek) min    | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Örgülü (esnek) maks   | 4.0 mm <sup>2</sup> |
| Yüksük min ile mahsur | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Yüksük max ile mahsur | 2,5 mm <sup>2</sup> |

### İzolasyon malzemesi

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Malzeme          | PA 6.6    |
| yanıcılık sınıfı | UL 94 V-0 |

### Sıcaklıklar

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Çalışma sıcaklığı | -40 - 120 °C |
|-------------------|--------------|

### Boyutlar

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Genişlik             | 5,1 mm  |
| Uzunluk              | 68,0 mm |
| Yükseklik TS35 x 7,5 | 57,1 mm |

### ELEKTRİKSEL VERİLER

#### Genel

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Çapraz bağlantı kanalları | 1 |
| Test seçimi               | 2 |

### RENKLER

|                                                                                     |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  | BEJ, benzer RAL 1019  |
|  | MAVİ, benzer RAL 5015 |

## Teknik Veriler // ZTR2.5-ST

Gergi Yay Tipi | Terminal Bloğunun Bağlantısını Kes  
2 Bağlantı

## BAĞLANTI ŞEMASI



## Sİ PARİ Ş VERİ Sİ

| Makale Tanımlama | Makale numarası | PU  |
|------------------|-----------------|-----|
| ZTR2.5-ST-BEJ    | 43606.2         | 100 |
| ZTR2.5-ST-MAVİ   | 43606.5         | 100 |

## AKSESUARLAR

| Makale Tanımlama                        | Makale numarası | PU  |
|-----------------------------------------|-----------------|-----|
| Uç Plakası ZAPT2.5/2A                   | 493796.2        | 20  |
| Çapraz Bağlantı yalıtımlı ZQI2.5/2      | 493710.8        | 50  |
| Çapraz Bağlantı yalıtımlı ZQI2.5/3      | 493711.8        | 50  |
| Çapraz Bağlantı yalıtımlı ZQI2.5/4      | 493712.8        | 20  |
| Çapraz Bağlantı yalıtımlı ZQI2.5/5      | 493713.8        | 20  |
| Çapraz Bağlantı yalıtımlı ZQI2.5/6      | 493714.8        | 20  |
| Çapraz Bağlantı yalıtımlı ZQI2.5/7      | 493715.8        | 20  |
| Çapraz Bağlantı yalıtımlı ZQI2.5/8      | 493716.8        | 10  |
| Çapraz Bağlantı yalıtımlı ZQI2.5/9      | 493717.8        | 10  |
| Çapraz Bağlantı yalıtımlı ZQI2.5/10     | 493718.8        | 10  |
| Çapraz Bağlantı yalıtımlı ZQI2.5/0.5/99 | 493719.8        | 1   |
| Dört Yönlü Kapaklar ZAD2.5/4/B          | 493706.0        | 20  |
| Durdurmayı Bitir ZES35                  | 493748.2        | 50  |
| Test Adaptörü ZTA2.5                    | 493740.2        | 10  |
| ZDS1/ZTR fişini ayırın                  | 493612.2        | 20  |
| ZDS2/ZTR fişini ayırın                  | 493613.2        | 20  |
| ZDS3/ZTR fişini ayırın                  | 493614.2        | 20  |
| ZDS4/ZTR fişini ayırın                  | 493615.2        | 20  |
| Hızlı Etiketleme PSB5/50                | 494600,7        | 500 |

## DEĞERLENDİRMELER

| Derecelendirmeler   | IEC                 |
|---------------------|---------------------|
| anma gerilimi       | 400 V               |
| Anma akımı          | 18 bir              |
| Anma tel boyutu     | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Anma darbe gerilimi | 6 kV                |
| Kirlilik derecesi   | 3                   |